Arcabit Administrator – zarządzanie uprawnieniami

Możliwość modyfikacji praw dostępu do grup dla różnych zdefiniowanych w ustawieniach konsoli i serwera zarządzającego użytkowników ma znaczenie wtedy, gdy kilku różnych administratorów ma mieć możliwość zarządzania tylko niektórymi stacjami rozmieszczonymi w zdefiniowanych uprzednio grupach. Takie prawa dostępu może nadawać i ew. modyfikować główny administrator – użytkownik **admin**.

Aby móc modyfikować prawa dostępu dla różnych użytkowników w programie **Arcabit Administrator**, należy takich użytkowników utworzyć (prawo tworzenia nowych użytkowników ma tylko użytkownik **admin**). W tym celu należy w konsoli wybrać jej ustawienia (***** w prawym górnym rogu okna konsoli):

📀 Arcabit Administrator	– 🗆 X
admin@12 Ustawienia konsoli i serwera zarządzającego	7.0.0.1
Źródło aktualizacji repozytorium dla stacji Stacje zarządzane z poziomu konsoli administracyjnej Arcabit domysinie aktualizują się z repozytorium udostępnianego przez serwer zarządzający Arcabit, Ponizej możesz podać adres zasobu (nttp albo lokalnego), na podstawie którego serwer zarządzający Arcabit tworzy repozytorium aktualizacyje dla stacji. Puste pole oznacza serwer aktualizacji Arcabit. Adres serwera źródłowego:	Żródło aktualizacji serwera zarządzającego Adres, z którego ma być aktualizowany serwer Arcabit. Puste pole oznacza serwer aktualizacji Arcabit. Adres serwera źródłowego:
Konta Dodaj użytkownika Użytkownik Zmlana hasła Usuń admin C	Ustawienia powiadomień Pokaż ustawienia powiadomień email Fokaż ustawienia powiadomień Syslog Ustawienia dodatkowe Zamykaj konsolę po 5 minutach nieaktywności
	×

po czym kliknąć w "Dodaj użytkownika":

Arcabit Administrator		E	×
Ustawienia konsoli	admin@12		
3			-
Zródło aktualizacji rep	ozytorium dla stacji	Zródło aktualizacji serwera zarządzającego	- 8
Stacje zarządzane z domyślnie aktualizują s serwer zarządzający A	z poziomu konsoli administracyjnej Arcabit slę z repozytorium udostępnianego przez rcabit. Poniżej możesz podać adres zasobu	Adres, z którego ma być aktualizowany serwer Arcabit Puste pole oznacza serwer aktualizacji Arcabit.	
(http albo lokalnego), r Arcabit tworzy repozy	na podstawie którego serwer zarządzający torium aktualizacyjne dla stacji.	Adres serwera źródłowego:	
Puste pole oznacza se	Nowy użytkownik		
Adres serwera źródłow	Nazwa użytkownika :		
Konta	Hasło :		- 1
🌲 Dodaj użytko	Powtórz hasło :	nail 👁	-
Użytkownik Zmian		slog 🛈	
dumm ,			
	Anuluj	Dodaj użytkownika ości	-
l			
		×	

gdzie podajemy nazwę tworzonego użytkownika oraz jego hasło dostępowe – definiujemy w ten sposób tylu użytkowników, ilu jest potrzebnych:

Arcabit Administrator	- D X
adminei127 Ustawienia konsoli i serwera zarządzającego	7.0.0.1
Żródło aktualizacji repozytorium dla stacji Stacje zarządzane z poziomu konsoli administracyjnej Arcabit domyślnie aktualizują się z repozytorium udostępnianego przez serwer zarządzający Arcabit. Ponizej możesz podać adres zasobu (http albo lokalnego), na podstawie którego serwer zarządzający Arcabit tworzy repozytorium aktualizacyjne dla stacji. Puste pole oznacza serwer aktualizacji Arcabit. Adres serwera źródłowego:	Źródło aktualizacji serwera zarządzającego Adres, z którego ma być aktualizowany serwer Arcabit. Puste pole oznacza serwer aktualizacji Arcabit. Adres serwera źródłowego:
Konta ♣ Dodaj użytkownika Użytkownik Zmiana hasła Usuń admin C user1 C ⊙ user2 C ⊙	Ustawienia powiadomień Pokaż ustawienia powiadomień email Pokaż ustawienia powiadomień Syslog Ustawienia dodatkowe Zamykaj konsolę po 5 minutach nieaktywności
	×

Aby nadać lub zmodyfikować w konsoli administracyjnej **Arcabit Administrator** prawa dostępu należy wybrać grupę, będąc zalogowanym jako użytkownik **admin**, której uprawnienia chcemy zmodyfikować:

😵 Arcabit Administrator			-	
🚷 ARCABIT	Repozyto	admin@127.0.0.1 24/0/4000 prium: 2023.08.07 07:05:27	*	\$ 0
A Zarządzane stacje STACJA1 STACJA1 STACJA2 GRUPA2 GRUPA2 STACJA3 STACJA4 SERWER *	GRUPA1 grupa ustawienia rap Stacje w grupie są bezz W grupie są stacje z oc Podstawowe informacje o g	orty oprogramowanie bieczne zekującymi aktualizacjami Wi	podsumowanie ndows	
	Liczba stacji w gruple: 2 Zakres wersji baz: 202: Zakres abonamentów: 146 Uprawnienia: adm Akcje	3-08-07 08:30:16 in ♂		
	📩 Aktualizacja	Wyłącz stacje	Menadżer procesów	
	Skanowanie szybkie	Włącz stacje	Czyszczenie systemów	
	Q Skanowanie pełne	🗯 Restartuj stacje	Wyślij wiadomość	
	Wyczyść SafeStorage	Zablokuj stacje	Uruchom proces	
	Wyczyść kwarantannę		Podgląd pulpitów	

po czym kliknąć ikonę 🗹 w linii "Uprawnienia":

🕺 Arcabit Administrator		– 🗆 X
	admin@127.0.0.1 22/0/4000 Repozytorium: 2023.08.07 07:05:27	7 \$ 0
A Zarządzane stacje GRUPA1	erupat (grupa)	
STACJAI	grupa ustawienia ranorty oprogramowanie podsumowanie Uprawnienia dla grupy: GRUPA1]
STACJA3	Użytkownik Dostęp useri	
	user2 ×	
		sów
		temow ić
		N
	Anuluj Zapisz uprawnienia]

Klikając w ikonki w kolumnie *"Dostęp"* możemy przydzielać prawo dostępu do danej grupy (✓) lub je odbierać (×) dla poszczególnych użytkowników. Operację tę powtarzamy dla każdej grupy, której uprawnienia chcemy zmodyfikować.

Po zalogowaniu do konsoli zarządzającej za pomocą użytkownika innego niż **admin** widoczne będą te grupy, do których dany użytkownik ma przydzielone prawa dostępu:

🔕 Arcabit Administrator			-	• ×
🚷 ARCABIT	Repozyto	user1@127.0.0.1 23/0/4000 prium: 2023.08.07 07:05:27	* 1	¢ 0
A gazządzane stacje GRUPAT STACJA1	GRUPA1 (grupa) grupa ustawienia raporty oprogramowanie podsumowanie Stacje w grupie są bezpieczne W grupie są stacje z oczekującymi aktualizacjami Windows Podstawowe informacje o grupie Liczba stacji w grupie: 2 Zakres wersiji baz: 2023-08-07 08:30:16 Zakres abonamentów: 146			
	📩 Aktualizacja	Wyłącz stacje	Menadżer procesów	
	🖌 Skanowanie szybkie	Włącz stacje	🛟 Czyszczenie systemów	
	Q Skanowanie pełne	🕃 Restartuj stacje	Wyślij wiadomość	
	Wyczyść SafeStorage	Zablokuj stacje	Uruchom proces	
	🛧 Wyczyść kwarantannę		Podgląd pulpitów	

W przypadku braku dostępu do widocznej grupy (może tak zdarzyć się przy bardziej skomplikowanych drzewach grup, a także jak w przykładzie dla grupy *"Zarządzane stacje"*) wyświetlany będzie odpowiedni komunikat:

