Arcabit – aktualizacja programu w sieciach lokalnych za pomocą mechanizmu repozytorium udostępnianego po HTTP

Aby uaktualniać instalacje programu **Arcabit** w sieciach lokalnych przez mechanizm repozytorium udostępnianego po protokole HTTP należy:

- Na jakiejś maszynie z dostępem do Internetu i zainstalowanym programem **Arcabit** na licencji wielostanowiskowej tworzymy tzw. repozytorium, czyli:
 - 1. klikamy lewym klawiszem myszy w ikonę Arcabit na pasku zadań
 - 2. w głównym oknie programu wybieramy "Ustawienia \rightarrow Aktualizacja"
 - 3. zaznaczamy opcje "Twórz repozytorium" i "Udostępnij repozytorium" oraz wpisujemy port np. 800:

ochrona	🗹 Aktualizuj automatycznie
	Serwer aktualizacji
skanowanie	Serwer: Serwer aktualizacji Arcabit 💌
~	Opcje aktualizacji
kontrola rodzicielska	➡ Harmonogram aktualizacji
	Potwierdzaj aktualizację modułów programu
aktualizacja	Proxy
	Użyj serwera proxy
ogólne	Repozytorium
	☑ Twórz repozytorium
	☑ Udostępnij repozytorium

- Na maszynach które mają się uaktualniać z takiego repozytorium ustawiamy:
 - 1. klikamy lewym klawiszem myszy w ikonę Arcabit na pasku zadań
 - 2. w głównym oknie programu wybieramy "Ustawienia \rightarrow Aktualizacja"
 - 3. wybieramy serwer "Inny serwer HTTP" i wpisujemy adres sieciowy komputera, który tworzy i udostępnia repozytorium wraz z numerem portu, na którym jest udostępniane repozytorium (w formacie http://adres_komputera:port):

😵 Arcabit		0_X
😣 ARCA	BIT Saza wirusów: 2023.03.06 10:59:02	00 dni
O ochrona	☑ Aktualizuj automatycznie Serwer aktualizacji	
Q skanowanie	Serwer: Inny serwer Http http://komputer-rep:800	
kontrola rodzicielska	Opcje aktualizacji	
aktualizacja	Potwierdzaj aktualizację modułów programu	
🔶 ogólne	Proxy □ Użyj serwera proxy	
	Repozytorium	
	🖀 Q 🛡 📩 🖬 🔅 🔂 🗲 🚯	