Arcabit – jak dodać porty do wykluczeń

Instrukcja ta umożliwia zdefiniowanie portów, które mają być w ogóle wyłączone spod kontroli w programie **Arcabit**

Aby dodać porty do wykluczeń w programie **Arcabit** należy otworzyć główne okno programu, wybrać "Ustawienia", a następnie przejść do sekcji "Ogólne":



Po wybraniu "Tabela skanowanych i wykluczonych portów i protokołów" pojawi się okno z możliwością dodania portów do wykluczeń:

Arcabit		_	_	_	0_
Tabela skanowanyo	ch i wykluczonych p	ortów i protok	kołów		
Wpisz porty oddziel	ając je przecinkami.				
Porty i protokoły ska	inowane				
Lista portów jest do:	stępna tylko przy nieał	ktywnej zaporze	sieciowej.		
Porty wykluczone					
Porty wykluczone:					
				Zamknij	

Następnie wpisujemy port lub porty, jakie chcemy wykluczyć, w wierszu "Porty wykluczone" (w przykładzie wykluczone zostały dwa porty komunikacyjne wykorzystywane przez urządzenie "Chromecast"); przy wykluczaniu więcej niż jednego portu ich numery rozdzielamy przecinkami:

rcabit		0.
Tabela skanowany	ch i wykluczonych portów i protokołów	
Wpisz porty oddzie	lając je przecinkami.	
Porty i protokoły sł	anowane	
Lista portów jest de	ostępna tylko przy nieaktywnej zaporze sieciowej.	
Porty wykluczono		
Porty wykluczone		
Porty wykluczone:	8008,8009	
		Zamknii
		2

Po wpisaniu portów zamykamy okno "Tabeli skanowanych i wykluczonych portów i protokołów" za pomocą przycisku "Zamknij"